TECNOMOTOR Since 1989
DIVISIONE INDUSTRIALE: POLAR STAR
Accessori e componenti per macchine operatrici e motori
Trasmissioni e applicazioni per industria, nautica e sistemi ibridi

Via B. Zallone, 17 • 40066 Pieve di Cento
Area Metropolitana di Bologna - ITALY
Tel: +39 051.903715 • CF e P.iva: 01107330381
www.tecnomotorcento.it • info@tecnomotorcento.it



Gli antivibranti cilindrici sono studiati per risolvere i problemi derivanti dalle vibrazioni di macchine di peso medio/leggero. Possono lavorare a compressione e a taglio, con carichi ridotti adeguatamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Gomma naturale NR - Zincatura secondo norm. CEE esente CROMO VI, colore bianco - Tolleranza sulla rigidezza +/-20%.
Per ottenere il **carico statico (portata)** relativo ad ogni durezza, moltiplicare la rigidezza per la deflessione. Per il **carico dinamico**, ridurre la portata del 25-30%, ottenendo così prestazioni ottimali ed anche una lunga durata dell'antivibrante.
Durezze disponibili: (Tolleranza +/- 5 °Sh.).
W (45 °Sh), **K** (50 °Sh - a richiesta), **M** (60 °Sh), **H** (70 °Sh).

19-11-2014

ANTIVIBRANTI CILINDRICI VITE - DADO

CODICE	ARTICOLO	DIMENSIONI				Rigidezza 45 IRHD (daN/mm)	Rigidezza 60 IRHD (daN/mm)	Rigidezza 70 IRHD (daN/mm)	Deflessione statica (mm)	Peso Kg	
		A	B	C	D						
110.01.010	TCVF 1615	16	15	4	10	4,6	8,5	11,8	3,0	0,020	
110.01.011	TCVF 2015	20	15	6	18	7,8	14,6	20,0	3,0	0,020	
110.01.012	TCVF 2020	20	20	6	18	4,5	8,4	11,6	4,0	0,020	
110.01.013	TCVF 2025	20	25	6	18	3,1	5,6	8,0	5,0	0,025	
110.01.014	TCVF 2030	20	30	6	18	2,1	3,8	5,3	6,0	0,030	
110.01.015	TCVF 2515	25	15	6	18	15,4	29,2	40,8	3,0	0,025	
110.01.016	TCVF 2520	25	20	6	18	10,3	18,8	25,0	4,0	0,025	
110.01.017	TCVF 2525	25	25	6	18	6,1	11,4	15,7	5,0	0,030	
110.01.019	TCVF 3020	30	20	8	23	13,1	22,4	33,1	4,0	0,035	
110.01.007	TCVF 3025	30	25	8	23	8,3	14,3	19,5	5,0	0,040	
110.01.020	TCVF 3030	30	30	8	23	6,0	11,2	15,0	6,0	0,045	
110.01.021	TCVF 3040	30	40	8	23	4,0	7,8	10,3	8,0	0,050	
110.01.022	TCVF 4020	40	20	8	23	26,3	49,4	68,1	4,0	0,060	
110.01.050	TCVF 4020	40	20	10	25	26,3	49,4	68,1	4,0	0,060	
110.01.023	TCVF 4030	40	30	8	23	13,1	24,6	34,2	6,0	0,090	
110.01.024	TCVF 4040	40	40	8	23	8,3	15,3	21,1	8,0	0,100	
110.01.025	TCVF 4045	40	45	8	25	8,3	15,3	21,1	9,0	0,110	
110.01.029	TCVF 5030	50	30	10	25	28,0	51,6	71,2	6,0	0,140	
110.01.030	TCVF 5040	50	40	10	25	14,3	26,9	37,1	8,0	0,170	
110.01.031	TCVF 5050	50	50	10	25	9,1	17,3	23,8	10,0	0,195	
110.01.046	TCVF 6030	60	30	12	37	44,4	82,4	113,6	6,0	0,200	
110.01.032	TCVF 6040	60	40	12	37	28,9	53,7	73,1	8,0	0,240	
110.01.033	TCVF 6050	60	50	12	37	18,2	34,0	46,9	10,0	0,280	
110.01.036	TCVF 7045	70	45	10	25	33,1	61,3	82,3	9,0	0,380	
110.01.037	TCVF 7525	75	25	12	37	116,3	221,1	303,7	5,0	0,300	
110.01.039	TCVF 7540	75	40	12	37	45,3	84,7	116,8	8,00	0,430	
110.01.040	TCVF 7550	75	50	12	37	33,4	62,7	86,6	10,0	0,470	
110.01.041	TCVF 7555	75	55	12	37	26,1	49,4	68,0	11,0	0,540	
110.01.042	TCVF 8030	80	30	14	35	115,8	219,6	302,1	6,0	0,460	
110.01.043	TCVF 10040	100	40	16	44	118,8	215,6	296,9	8,0	0,770	
110.01.044	TCVF 10050	100	50	16	44	71,4	128,6	178,6	10,0	0,900	
110.01.045	TCVF 10060	100	60	16	44	51,0	92,3	128,8	12,0	0,920	

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative