TECNOMOTOR Since 1989
DIVISIONE INDUSTRIALE POLAR STAR
Accessori e componenti per macchine operatrici e motori
Trasmissioni e applicazioni per industria, nautica e sistemi ibridi

Via B. Zallone, 17 • 40066 Pieve di Cento
Area Metropolitana di Bologna - ITALY
Tel: +39 051.903715 • CF e P.iva: 01107330381
www.tecnomotorcento.it • info@tecnomotorcento.it



Gli antivibranti cilindrici sono studiati per risolvere i problemi derivanti dalle vibrazioni di macchine di peso medio/leggero. Possono lavorare a compressione e a taglio, con carichi ridotti adeguatamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Gomma naturale NR - Zincatura secondo norm. CEE esente CROMO VI, colore bianco - Tolleranza sulla rigidezza +/-20%.
Per ottenere il **carico statico (portata)** relativo ad ogni durezza, moltiplicare la rigidezza per la deflessione. Per il **carico dinamico**, ridurre la portata del 25-30%, ottenendo così prestazioni ottimali ed anche una lunga durata dell'antivibrante.
Durezze disponibili: (Tolleranza +/- 5 °Sh.).
W (45 °Sh), **K** (50 °Sh - a richiesta), **M** (60 °Sh), **H** (70 °Sh).

19-11-2014

ANTIVIBRANTI CILINDRICI DADO - DADO

CODICE	ARTICOLO	DIMENSIONI A	DIMENSIONI B	DIMENSIONI C	Rigidezza 45 IRHD (daN/mm)	Rigidezza 60 IRHD (daN/mm)	Rigidezza 70 IRHD (daN/mm)	Deflessione statica (mm)	Peso Kg	
110.02.009	TCFF 1615	16	15	4	4,7	8,6	12,2	3,0	0,020	
110.02.011	TCFF 2015	20	15	6	7,9	14,8	20,5	3,0	0,020	
110.02.012	TCFF 2020	20	20	6	4,6	8,6	11,8	4,0	0,020	
110.02.013	TCFF 2025	20	25	6	3,2	5,7	8,1	5,0	0,020	
110.02.014	TCFF 2030	20	30	6	2,2	3,8	5,4	6,0	0,025	
110.02.015	TCFF 2515	25	15	6	15,7	30,0	42,0	3,0	0,020	
110.02.016	TCFF 2520	25	20	6	10,5	19,4	25,6	4,0	0,025	
110.02.017	TCFF 2525	25	25	6	6,2	11,9	16,2	5,0	0,030	
110.02.018	TCFF 2530	25	30	6	4,8	8,9	11,5	6,0	0,035	
110.02.020	TCFF 3020	30	20	8	12,6	24,0	32,0	4,0	0,035	
110.02.021	TCFF 3030	30	30	8	6,1	11,5	15,4	6,0	0,045	
110.02.022	TCFF 3040	30	40	8	4,1	8,1	10,6	8,0	0,050	
110.02.023	TCFF 4020	40	20	8	26,7	50,8	73,3	4,0	0,055	
110.02.024	TCFF 4030	40	30	8	13,5	25,0	35,0	6,0	0,085	
110.02.025	TCFF 4040	40	40	8	8,6	15,8	21,7	8,8	0,100	
110.02.050	TCFF 4045	40	45	10	7,3	13,7	18,8	9,0	0,110	
110.02.045	TCFF 5025	50	25	10	36,2	66,7	91,9	5,0	0,120	
110.02.030	TCFF 5030	50	30	10	28,4	52,4	72,0	5,0	0,130	
110.02.031	TCFF 5040	50	40	10	14,6	27,1	37,7	8,0	0,160	
110.02.032	TCFF 5050	50	50	10	9,3	17,8	24,2	10,0	0,190	
110.02.046	TCFF 6030	60	30	12	35,8	66,5	91,9	7,2	0,200	
110.02.033	TCFF 6040	60	40	12	29,4	54,9	74,6	8,0	0,250	
110.02.034	TCFF 6050	60	50	12	18,7	34,7	47,8	10,0	0,270	
110.02.037	TCFF 7050	70	50	12	27,3	50,0	69,3	10,0	0,380	
110.02.038	TCFF 7540	75	40	12	46,2	85,3	117,6	8,0	0,380	
110.02.039	TCFF 7550	75	50	12	34,1	63,6	88,6	10,0	0,400	
110.02.040	TCFF 7555	75	55	12	26,5	50,0	69,4	11,0	0,460	
110.02.041	TCFF 8040	80	40	14	62,9	117,6	161,8	8,0	0,480	
110.02.042	TCFF 10040	100	40	16	121,9	218,8	303,1	8,0	0,800	
110.02.043	TCFF 10050	100	50	16	72,6	131,0	181,0	10,0	0,900	
110.02.047	TCFF 10055	100	55	16	59,6	110,6	153,2	11,0	0,905	
110.02.044	TCFF 10060	100	60	16	51,9	94,2	130,8	12,0	0,910	

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative