



FASCETTE A COLLARINO CON CAMPO DI DIAMETRO RIDOTTO

BANDA CON BORDI ARROTONDATI
 CONSIGLIATE PER IMPIEGHI NON GRAVOSI

MATERIALI: Nastro: FePO2 UNI 5961 acciaio zincato - Vite: testa esagonale 7 mm in acciaio C35 UNI 5532 -
 Dado: acciaio C10 UNI 5531

ZINCATURA: bianca trivalente - spessore minimo 8 micron

APPLICAZIONI: industria automobilistica, elettrodomestici, componenti per gas.

10-05-2012

FASCETTA SERRAGGIO TUBO CARBURANTE

CODICE	ARTICOLO	Ø d	Largh. banda mm	Spessore banda mm	Lunghezza vite mm	Coppia Serraggio Nm	Confezione Pezzi	Peso confez. Kg.		
160.11.001	TFCB 7-9	7-9	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.002	TFCB 8-10	8-10	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.003	TFCB 9-11	9-11	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.004	TFCB 10-12	10-12	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.005	TFCB 11-13	11-13	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.006	TFCB 12-14	12-14	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.007	TFCB 13-15	13-15	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.008	TFCB 14-16	14-16	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.009	TFCB 15-17	15-17	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.010	TFCB 16-18	16-18	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.011	TFCB 17-19	17-19	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.012	TFCB 18-20	18-20	9	0,6	22	1,2	100 / 200			
160.11.013	TFCB 19-21	19-21	9	0,6	22	1,2	100 / 200			

descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative