



ASPIRAZIONE ARIA

Materiale:
 gomma EPDM - 70 °Sh - resistente
 agli agenti atmosferici ed all'ozono.

Temperatura di esercizio:
 -30°C + 130°C

Spessore:
 Tolleranza +1 -0,5 mm



03-04-2013

MANICOTTI DI GIUNZIONE CON ONDA - "BIDIAMETRO"

CODICE	ARTICOLO	DIMENSIONI							Kg.
		D	d	E	F1 / F2	G	OD		
202.04.009	MAB 70/57-110	70	57	110	32 / 38	6			
202.15.005	MCBG 76 / 60 - 152	76	60	152	60 / 57	6,35	108	3H236	
202.15.006	MCBG 76 / 93 - 114	76	63	114	40 / 38	6,35	108	3H25	
202.15.007	MCBG 76 / 70 - 89	76	70	89	28 / 27	6,35	111	3H275	
202.15.008	MCBG 89 / 63 - 152	89	63	152	50 / 50	6,35	127	35H25	
202.15.009	MCBG 89 / 70 - 102	89	70	102	40 / 27	6,35	124	35H275	
202.15.010	MCBG 89 / 76 - 127	89	76	127	45 / 45	6,35	127	35H3	
202.15.011	MCBG 102 / 70 - 102	102	70	102	40 / 27	6,35	140	4H275	
202.15.012	MCBG 102 / 76 - 133	102	76	133	106 / 48	6,35	137	4H3	
202.15.013	MCBG 102 / 89 - 133	102	89	133	106 / 48	6,35	137	4H35	
202.15.014	MCBG 114 / 102 - 152	114	102	152	54 / 51	6,35	152	45H4	
202.15.015	MCBG 127 / 102 - 152	127	102	152	54 / 45	6,35	158	5H4	
202.15.016	MCBG 140 / 102 - 152	140	102	152	54 / 47	6,35	177	55H4	
202.15.017	MCBG 140 / 127 - 152	140	127	152	54 / 47	6,35	177	55H5	
202.15.018	MCBG 152 / 127 - 152	152	127	152	54 / 47	6,35	190	6H5	
202.15.020	MCBG 152 / 140 - 152	152	140	152	54 / 47	6,35	190	6H55	
202.15.021	MCBG 178 / 127 - 178	178	127	178	63 / 58	6,35	216	7H5	
202.15.023	MCBG 178 / 140 - 158	178	140	158	63 / 58	6,35	216	7H55	
202.15.025	MCBG 178 / 152 - 152	178	152	152	57 / 38	6,35	216	7H6	
202.15.027	MCBG 203 / 140 - 179	203	140	179	63 / 57	6,35	243	8H55	
202.15.028	MCBG 203 / 152 - 152	203	152	152	50 / 45	6,35	243	8H6	
202.15.030	MCBG 203 / 178 - 152	203	178	152	50 / 45	6,35	243	8H7	
202.15.031	MCBG 254 / 203 - 152	254	203	152	50 / 45	6,35	284	10H8	

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative