

MANICOTTI RIDOTTI IN SILICONE
ASPIRAZIONE E MANDATA
ARIA ALTA TEMPERATURA -- ACQUA RADIATORE



MATERIALE: silicone VMQ (vynil methyl Quality) conforme norma SAE 120R1 classe A resistente agli agenti atmosferici ed all'ozono

RINFORZI TESSILI: rinforzi tessili in poliester

SPESSORE: tolleranza +1 -0,5 mm

TEMPERATURA ESERCIZIO: -60°C + 180°C (punte 200°C)

COLORE: standard blu (altre colorazioni a richiesta)

A RICHIESTA RINFORZI TESSILI IN NOMEX PER TEMPERATURE -60+225°C (PUNTE 250°C)

03-10-2010

MANICOTTI "BIDIAMETRO" IN SILICONE

CODICE	ARTICOLO	diametri interni	lungh.	spessore parete mm	numero rinforzi	pressione scoppio bar	Kg.
204.03.007	MCS3R 25/19-127	25 - 19	127	4,0	3	19,3	
204.03.008	MCS3R 28/22-127	28 - 22	127	4,0	3	19,3	
204.03.009	MCS3R 28/25-127	28 - 25	127	4,0	3	19,3	
204.03.010	MCS3R 32/25-127	32 - 25	127	4,5	3	13,1	
204.03.011	MCS3R 32/28-127	32 - 28	127	4,5	3	13,1	
204.03.012	MCS3R 35/25-127	35 - 25	127	4,5	3	13,1	
204.03.013	MCS3R 35/28-127	35 - 28	127	4,5	3	13,1	
204.03.014	MCS3R 35/32-127	35 - 32	127	4,5	3	13,1	
204.03.015	MCS3R 38/22-127	38 - 22	127	4,5	3	15,4	
204.03.016	MCS3R 38/25-127	38 - 25	127	4,5	3	15,4	
204.03.017	MCS3R 38/28-127	38 - 28	127	4,5	3	15,4	
204.03.018	MCS3R 38/32-127	38 - 32	127	4,5	3	15,4	
204.03.019	MCS3R 38/35-127	38 - 35	127	4,5	3	15,4	
204.03.020	MCS3R 40/35-127	40 - 35	127	4,5	3	15,4	
204.03.021	MCS3R 45/32-127	45 - 32	127	4,5	3	12,6	
204.03.022	MCS3R 45/38-127	45 - 38	127	4,5	3	12,6	
204.04.023	MCS4R 51/38-127	51 - 38	127	4,5	4	12,6	
204.04.024	MCS4R 51/45-127	51 - 45	127	4,5	4	12,6	
204.04.025	MCS4R 54/51-127	54 - 51	127	5,0	4	12,6	
204.04.026	MCS4R 57/51-127	57 - 51	127	5,0	4	12,6	
204.04.027	MCS4R 60/50-127	60 - 50	127	5,0	4	13,4	
204.04.028	MCS4R 63/51-127	63 - 51	127	5,0	4	13,4	
204.04.029	MCS4R 70/50-127	70 - 50	127	5,0	4	8,0	
204.04.030	MCS4R 70/57-127	70 - 57	127	5,0	4	8,0	
204.04.031	MCS4R 70/60-127	70 - 60	127	5,0	4	8,0	
204.04.032	MCS4R 76/60-127	76 - 60	127	5,0	4	8,0	
204.04.033	MCS4R 76/51-127	76 - 51	127	5,0	4	8,0	
204.05.034	MCS5R 76/60-127	76 - 60	127	5,0	5	8,0	
204.05.035	MCS5R 76/63-127	76 - 63	127	5,0	5	8,0	
204.05.036	MCS5R 76/67-127	76 - 67	127	5,5	5	8,0	
204.05.037	MCS5R 80/70-127	80 - 70	127	5,5	5	8,0	
204.05.038	MCS5R 80/76-127	80 - 76	127	5,5	5	8,0	
204.05.040	MCS5R 90/80-127	90 - 80	127	5,5	5	5,5	
204.05.041	MCS5R 102/76-127	102 - 76	127	5,5	5	4,5	
204.05.042	MCS5R 127/102-127	127 - 102	127	5,5	5	4,5	

CODIFICA 204.03 : 3 RINFORZI
CODIFICA 204.04 : 4 RINFORZI
CODIFICA 204.05 : 5 RINFORZI