

TUBO MANDATA ARIA ALTA TEMPERATURA ED ACQUA RADIATORE



SILICONE

TEMP.ESERCIZIO:
-60°C +180°C (punte 200°C)

STRUTTURA: Tubo in silicone VMQ con sottostrato blu liscio a più rinforzi tessili in poliestere con copertura in silicone blu liscio resistente agli agenti atmosferici, agli olii paraffinici, alle alte temperature.

IMPIEGO: circuito di refrigerazione dell'aria di sovralimentazione nel sistema turbo e turbo-intercooler dei motori e collegamenti radiatori.

TOLLERANZE DIMENSIONALI: Secondo norme UNI EN ISO 1307/92

COLORE: Standard BLU (altre colorazioni a richiesta)

04-02-2011

TUBO SILICONICO PER ARIA CALDA E RADIATORE (senza spirale)

CODICE	ARTICOLO	Ø Ø INT. m m	PRESSIONE SCOPPIO bar	SPESSORE mm	RINFORZI n.	LUNGH. STANDARD mt	Peso Kg/Mt		
370.23.051	SIL3.AFS1-B 6	6	32,5	4	3	1			
370.23.052	SIL3.AFS1-B 8	8	32,5	4	3	1			
370.23.053	SIL3.AFS1-B 9	9	32,5	4	3	1			
370.23.054	SIL3.AFS1-B 11	11	27	4	3	1			
370.23.055	SIL3.AFS1-B 13	13	27	4	3	1			
370.23.056	SIL3.AFS1-B 16	16	27	4	3	1			
370.23.002	SIL3.AFS1-B 19	19	19,3	4	3	1			
370.23.005	SIL3.AFS1-B 22	22	19,3	4,5	3	1			
370.23.006	SIL3.AFS1-B 25	25	19,3	4,5	3	1			
370.23.007	SIL3.AFS1-B 28	28	19,3	4,5	3	1			
370.23.008	SIL3.AFS1-B 30	30	13,1	4,5	3	1			
370.23.009	SIL3.AFS1-B 32	32	13,1	4,5	3	1			
370.23.010	SIL3.AFS1-B 35	35	13,1	4,5	3	1			
370.23.011	SIL3.AFS1-B 38	38	15,4	4,5	3	1			
370.23.012	SIL3.AFS1-B 40	40	15,4	4,5	3	1			
370.23.014	SIL3.AFS1-B 45	45	12,6	4,5	3	1			
370.26.015	SIL4.AFS1-B 48	48	12,6	4,5	4	1			
370.26.016	SIL4.AFS1-B 51	51	12,6	4,5	4	1	1,06		
370.26.036	SIL4.AFS1-B 54	54	13,4	5	4	1			
370.26.018	SIL4.AFS1-B 57	57	13,4	5	4	1			
370.26.019	SIL4.AFS1-B 60	60	13,4	5	4	1			
370.26.020	SIL4.AFS1-B 63	63	13,4	5	4	1			
370.26.021	SIL4.AFS1-B 65	65	8,0	5	4	1	1,31		
370.26.036	SIL4.AFS1-B 68	68	8,0	5	4	1			
370.26.022	SIL4.AFS1-B 70	70	8,0	5	4	1			
370.24.023	SIL5.AFS1-B 76	76	8,0	5,5	4 / 5	1	1,91		
370.24.024	SIL5.AFS1-B 80	80	8,0	5,5	4 / 5	1	2,00		
370.24.037	SIL5.AFS1-B 83	83	5,5	5,5	4 / 5	1			
370.24.026	SIL5.AFS1-B 90	90	5,5	5,5	4 / 5	1	2,20		
370.24.027	SIL5.AFS1-B 102	102	4,5	5,5	4 / 5	1	2,45		
370.24.028	SIL5.AFS1-B 114	114		5,5	5	1			
370.24.031	SIL5.AFS1-B 127	127		5,5	5	1			
370.24.033	SIL5.AFS1-B 130	130		5,5	5	1			
370.24.034	SIL5.AFS1-B 152	152		5,5	5	1			

N.B: la lettera B specifica il colore BLU (AZZURRO) del tubo