TECNOMOTOR Since 1989
DIVISIONE INDUSTRIALE: POLAR STAR
Accessori e componenti per macchine operatrici e motori
Trasmissioni e applicazioni per industria, nautica e sistemi ibridi

Via B. Zallone, 17 • 40066 Pieve di Cento
Area Metropolitana di Bologna - ITALY
Tel: +39 051.903715 • CF e P.iva: 01107330381
www.tecnomotorcento.it • info@tecnomotorcento.it

TUBO MANDATA ARIA ALTA TEMPERATURA ED ACQUA RADIATORE

SILICONE

TEMP.ESERCIZIO:
-50°C +225°C (punte 250 °C)

STRUTTURA: Tubo in silicone VMQ con sottostrato rosso liscio, rinforzi tessili in NOMEX; copertura in silicone VMQ rosso liscio ad impressione di tela resistente agli agenti atmosferici ed al calore .

IMPIEGO: mandata aria ed acqua con glicole ad alte temperature.

TOLLERANZE DIMENSIONALI: +0,5 -0,5 Secondo norme UNI EN ISO 1307/92

COLORE: Standard ROSSO

05-05-2013

TUBO SILICONICO PER ARIA CALDA E RADIATORE (senza spirale)

CODICE	ARTICOLO	∅ ∅ INT. m m	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	SPESSORE mm	LUNGH. STANDARD mt	Peso Kg/Mt		
370.29.001	SIL-K.AFS1-**R** 18	18	10	30	5	1			
370.29.002	SIL-K.AFS1-**R** 20	20	10	30	5	1			
370.29.003	SIL-K.AFS1-**R** 22	22	10	30	5	1			
370.29.004	SIL-K.AFS1-**R** 25	25	10	30	5	1			
370.29.005	SIL-K.AFS1-**R** 28	28	10	30	5	1			
370.29.006	SIL-K.AFS1-**R** 30	30	10	30	5	1			
370.29.007	SIL-K.AFS1-**R** 32	32	10	30	5	1			
370.29.008	SIL-K.AFS1-**R** 35	35	10	30	5	1			
370.29.009	SIL-K.AFS1-**R** 38	38	10	30	5	1			
370.29.010	SIL-K.AFS1-**R** 40	40	10	30	5	1			
370.29.011	SIL-K.AFS1-**R** 42	42	8	24	5	1			
370.29.012	SIL-K.AFS1-**R** 45	45	8	24	5	1			
370.29.013	SIL-K.AFS1-**R** 48	48	8	24	5	1			
37029.014	SIL-K.AFS1-**R** 50	50	8	24	5	1			
370.29.015	SIL-K.AFS1-**R** 51	51	8	24	5	1			
370.29.016	SIL-K.AFS1-**R** 55	55	4	12	5	1			
370.29.017	SIL-K.AFS1-**R** 60	60	4	12	5	1	1,22		
370.29.018	SIL-K.AFS1-**R** 63	63	4	12	5	1			
370.29.019	SIL-K.AFS1-**R** 70	70	4	12	5	1			
370.29.020	SIL-K.AFS1-**R** 76	76	4	12	5	1	1,52		
370.29.021	SIL-K.AFS1-**R** 80	80	4	12	5	1			
370.29.022	SIL-K.AFS1-**R** 90	90	4	12	5	1			
370.29.023	SIL-K.AFS1-**R** 102	102	4	12	5	1			

N.B: la lettera R specifica il colore ROSSO del tubo

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative