TECNOMOTOR Since 1989
DIVISIONE INDUSTRIALE: POLAR STAR
Accessori e componenti per macchine operatrici e motori
Trasmissioni e applicazioni per industria, nautica e sistemi ibridi

Via B. Zallone, 17 • 40066 Pieve di Cento
Area Metropolitana di Bologna - ITALY
Tel: +39 051.903715 • CF e P.iva: 01107330381
www.tecnomotorcento.it • info@tecnomotorcento.it

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA ALTA TEMPERATURA ED ACQUA RADIATORE

STRUTTURA: Sottostrato liscio in gomma siliconica verde, resistente al calore ed agli antigelo; inserti in tessuto resistenti alle alte temperature, spirali in acciaio incorporate nella parete del tubo; copertura ondulata in gomma siliconica di colore verde resistente al calore, agli agenti atmosferici, agli oli paraffinici ed all'abrasione, supeficie esterna ad impressione di tela.

IMPIEGO: Collegamento fra radiatori e motori a combustione interna, su autovetture, autocarri, autobus, veicoli industriali e gruppi elettrogeni, per il passaggio di liquidi antigelo misti ad acqua.

TEMPERATURA DI IMPIEGO: -60°C +200°C

TOLLERANZE DIMENSIONALI : secondo ISO 1307/1997 (ISO 4671)

02-06-2015

TUBO SILICONICO PER ARIA CALDA E RADIATORE ONDULATO CON SPIRALE

CODICE	ARTICOLO	Ø INT. m m	Ø EST. m m	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	RAGGIO CURV.	Peso Kg/Mt				
370.41.028	SIL.OND-V 110	110		2	6	285	3,86				
370.41.030	SIL.OND-V 115	115		2	6	290	4,03				
370.41.031	SIL.OND-V 120	120		2	6	295	4,19				
370.41.032	SIL.OND-V 127	127		2	6	300	4,41				
370.41.033	SIL.OND-V 130	130		2	6	350	4,78				
370.41.034	SIL.OND-V 140	140		2	6	360	5,68				
370.41.035	SIL.OND-V 152	152		2	6	400	6,13				
370.41.036	SIL.OND-V 180	180		2	8	500	9,16				

N.B: la lettera V specifica il colore VERDE del tubo

descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative