

**TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA ALTA TEMPERATURA
 ED ACQUA RADIATORE**



STRUTTURA: Tubo in silicone VMQ con sottostrato rosso liscio, rinforzo in **NOMEX** e spirale metallica incorporata. Copertura in silicone rosso con scanalatura elicoidale ad impressione di tela resistente agli agenti atmosferici, all'ozono, agli olii paraffinici, alle alte temperature.

IMPIEGO: Aspirazione e mandata acqua con glicole e aria alta temperatura. Ottima flessibilità per l'assemblaggio nei vani motori.

TEMPERATURADIIMPIEGO: -50°C +250°C
 con punte massime di 280°C per brevi periodi

TOLLERANZE DIMENSIONALI : da ±1 mm dal diam. 35 a ±1,6mm al diam 102 secondo ISO 1307/1997 (ISO 4671)

04-11-2014

**TUBO SILICONICO PER ARIA CALDA E RADIATORE
 GRECATO CON SPIRALE**

CODICE	ARTICOLO	Ø INT. m m	Ø EST. m m	PRESSIONE ESERCIZIO bar	PRESSIONE SCOPPIO bar	RAGGIO CURV.	Peso Kg/Mt						
370.33.001	SIL-K.FG-R 15	15		3,5	10,5		0,29						
370.33.003	SIL-K.FG-R 18	18		3,5	10,5		0,33						
370.33.025	SIL-K.FG-R 19	19		3,5	10,5		0,35						
370.33.004	SIL-K.FG-R 20	20		3,5	10,5		0,37						
370.33.007	SIL-K.FG-R 22	22		3,5	10,5		0,40						
370.33.005	SIL-K.FG-R 25	25		3,5	10,5		0,44						
370.33.026	SIL-K.FG-R 27	27		3,5	10,5		0,48						
370.33.006	SIL-K.FG-R 28	28		3,5	10,5		0,49						
370.33.002	SIL-K.FG-R 30	30		3,5	10,5		0,60						
370.33.008	SIL-K.FG-R 32	32		3,5	10,5		0,71						
370.33.009	SIL-K.FG-R 35	35	43	3,5	10,5	115	0,77						
370.33.010	SIL-K.FG-R 38	38		3,5	10,5		0,83						
370.33.011	SIL-K.FG-R 40	40		3,5	10,5		0,85						
370.33.013	SIL-K.FG-R 42	42	52	3,5	10,5	150	0,88						
370.33.012	SIL-K.FG-R 45	45		3,5	10,5		0,96						
370.33.015	SIL-K.FG-R 48	48		3,5	10,5		1,00						
370.33.027	SIL-K.FG-R 51	51	62	3,5	10,5	165	1,05						
370.33.014	SIL-K.FG-R 55	55		3,5	10,5		1,15						
370.33.016	SIL-K.FG-R 60	60	70	3,5	10,5	200	1,25						
370.33.017	SIL-K.FG-R 63	63		3,5	10,5		1,31						
370.33.018	SIL-K.FG-R 65	65	75	3,5	10,5	230	1,39						
370.33.019	SIL-K.FG-R 70	70		3,5	10,5		1,44						
370.33.020	SIL-K.FG-R 76	76	86	3,5	10,5	270	1,55						
370.33.021	SIL-K.FG-R 80	80		3,5	10,5		1,63						
370.33.031	SIL-K.FG-R 85	85		3,5	10,5		1,71						
370.33.023	SIL-K.FG-R 90	90	100	3,5	10,5	320	1,82						
370.33.024	SIL-K.FG-R 102	102	113	3,5	10,5	360	2,27						
370.33.032	SIL-K.FG-R 110	110		3,5	10,5		2,40						
370.33.030	SIL-K.FG-R 114	114		3,5	10,5		2,50						
370.33.028	SIL-K.FG-R 127	127		3,5	10,5		2,79						
370.33.029	SIL-K.FG-R 152	152		3,5	10,5		3,32						

N.B: la lettera R specifica il colore ROSSO del tubo