

ACCOPPIATORE TMP 341

PUMP DRIVE TMP 341



ALLESTIMENTO STANDARD	STANDARD SET UP
CARCASSA IN GHISA	CAST IRON HOUSING
ALBERI CEMENTATI	CASE HARDENED SHAFT
CUSCINETTI A SFERA	BALL BEARINGS
PARAOILIO IN VITON	VITON SEALS
ROTAZIONE UGUALE OGNI USCITA	ROTATION EQUAL EACH OUTPUT
ROTAZIONE USCITE CONTRARIA ALL'INGRESSO	OUTPUT ROTATION OPPOSITE THE DIRECTION OF INPUT ROTATION
INGRANAGGI RETTIFICATI	GROUND GEARS
RAPPORTO UGUALE OGNI USCITA	SAME RATIO ON ALL OUTPUTS

Motore 395 KW
 197 KW per uscita
 Giri MAX 3200 rapp. 1

TMP 341 DATI TECNICI / TMP 341 TECHNICAL DATA					
RAPPORTO	COPPIA MAX. INGRESSO	COPPIA MAX.SU PRESA POMPA	GIRI MAX. INGRESSO	GIRI MAX. USCITA	QUANTITA' OLIO
RATIO	MAX. INPUT TORQUE	MAX. OUTPUT TORQUE PAD	MAX. INPUT RPM	MAX. OUTPUT RPM	OIL Qt.
:1	Nm	Nm	rpm	rpm	L
0.493	1600	390	2400	4850	1.5
0.666	1500	500	2650	3950	1
0.769	1410	540	2850	3700	1
0.885	1320	570	3050	3450	1.25
1.000	1200	600	3200	3200	1.25
1.129	1110	640	3400	3010	1.25
1.300	1090	710	3600	2750	1
1.500	1000	750	3950	2600	1

NOTA: Verificare il livello dell'olio ogni 500 ore e/o sostituirlo 1 volta all'anno

ACCOPPIATORE TMP 341 PUMP DRIVE TMP 341



Uscita per pompe Output pads Sortie pour pompes	
SAE A	SAE B
SAE C	SAE D

TMP 341 Dimensioni

TMP 341 Dimensions

Peso
Weight Kg. 105
Poids

